

## **meccanocar 443 00 45580-594-Aeropsommetro per olio 200 Kg**

Pompa pneumatica a doppio effetto per il travaso di olio, oli esausti ed antigelo.

Realizzata per l'utilizzo tramite pistole apposite, a funzionamento con aria compressa, per l'utilizzo su fusti con contenuto di 200 Kg.



### **Caratteristiche tecniche**

- Rapporto di compressione: 3:1
- Pressione di utilizzo min/max: 5 – 8 bar
- Portata max (6 bar uscita libera): 12 l/min.
- Attacco entrata aria: 1/4" femmina
- Attacco uscita olio: 1/2" maschio
- Attacco entrata olio: 1/2" maschio
- Lunghezza asta pompante: 860 mm.
- Diametro esterno pompante: 42 mm.
- Impiego per fusti capacità: 200 Kg
- Massima viscosità olio aspirabile: SAE 150
- Livello sonoro (dB): 82

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**

Il produttore, sotto la sua responsabilità, dichiara che il prodotto è realizzato in accordo con la direttiva del Consiglio Europeo n° 89/392/CEE, n° 91/368/CEE, n° 93/44/CEE e n° 93/68/CEE, e rispetta le applicabili normative di seguito elencate.

- EN 292-1-91.
- EN 292-2-91.
- EN 294.
- N°89/392/CEE.
- N° 91/368/CEE.
- N° 93/44/CEE.
- N° 93/68/CEE.

Con riserva di modifiche