

Meccanocar - Avviatore d'emergenza 12-24volts – 4430049980



Il modello 4430049980 eroga 1380CA a 24V ed è adatto all'uso medio pesante dell'elettrauto, della carrozzeria industriale e della flotta di soccorso, su vetture e furgoni di qualunque cilindrata e su veicoli industriali. SISTEMA GAS FREE: Con l'esclusivo sistema GAS FREE è stato eliminato definitivamente il pericolo causato dall'emissione di gas idrogeno in caso di errata selezione del voltaggio, comune a tutti gli avviatori a doppio voltaggio sul mercato.

Possibilità di erogare tensioni a scelta da 12 o 24 volt. La forma della carcassa permette di riporlo anche in spazi ristretti o dietro ai sedili dei mezzi. Il fusibile di protezione dai corto circuiti è facilmente accessibile sul frontale per sostituirlo velocemente in caso di necessità.

Costruzione estremamente robusta: carcassa antiurto in polietilene, morsetti in ottone professionali, cavi di grande sezione di lunghezza 1,5 metri, spine per la commutazione del voltaggio di tipo professionale. Protetto da ogni tipo di manovra errata e malfunzionamenti delle batterie dei veicoli.

Dotato di serie di caricatore automatico con alimentazione a 220V-50Hz. Con un fusibile di ricambio.

Caratteristiche tecniche	
Voltaggio	12/24 volt
Caricabatteria	12V-1300mA
Cavi pinze	1,5 m x 50 mmq
Uscita a 12 V protetta	16A
Allarme polarità inversa	Si
Peso	21 Kg
Dimensioni	Largh. 500 mm - Alt. 480 mm - Prof. 160 mm
Corrente di avviamento 12V	2760 A
Corrente di picco 12V	8280 A
Corrente di avviamento 24V	1380 A
Corrente di picco 24V	4140 A

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Articolo
4430049981	978C	Caricabatterie automatico 220 - 12V
4430049366	918BATT	Batteria 12V-2400A / Dim. H16,7 L18 P7,5
4430049982	978B	Pinza blu con led
4430049984	978R	Pinza rossa
4430049965	976F	Fusibile
4430049986	978S	Spina gialla
4430049987	978MA	Maniglia rossa
4430049988	978/PF	Presca accendisigari
4430049989	978/SM	spinotto accendisigari