

meccanocar 443 00 60010-Avviatore carrellato 12/24

Avviatore di emergenza estremamente potente, con possibilità di avviare mezzi alimentati sia a 12 sia a 24 Volts. Corrente di spunto massima pari a 9900 A in versione 12 V, e 4950 A in versione 24 V. Dispone di un sistema "trolley" che gli consente al tempo stesso di essere trasportato a mano e, sui percorsi più lunghi, di estrarre una comoda maniglia e muoversi agevolmente su robuste ruote gommate.

Questo modello ha 1650CA a 24V, ed è adatto all'uso medio pesante dell'elettrauto, della carrozzeria industriale e della flotta di soccorso. Può operare su vetture e furgoni di qualsiasi cilindrata e su veicoli industriali.

Caratteristiche tecniche

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ➤ Corrente di avviamento: | 3300/1650 A |
| ➤ Corrente di spunto: | 9900/4950 A |
| ➤ Lunghezza cavi: | 150 cm |
| ➤ Sezione cavi: | 35 mm ² |
| ➤ Presa 12 Volts ausiliaria: | 16 A per utilizzo come salvamemorie |
| ➤ Allarme di polarità inversa: | Sì |
| ➤ Sistema gas-free: | Sì |
| ➤ Dimensioni: | 53 X 16 X 48 cm |
| ➤ Peso: | 26 Kg |



Con riserva di modifiche