DISTRIBUITO DA:



FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

SCHEDA TECNICA

Descrizione: I-STARTER 12V 2100A

Codice: 4430079500

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Cavo con pinze, innesto 3 pin, sistema di sicurezza e funzione "Boost"



Con riserva di modifiche

DISTRIBUITO DA:



FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE. ARTIGIANATO E INDUSTRIA







SPECIFICHE TECNICHE:

- · Batteria: Litio-Polimero 16000 mAh (59.2 Wh)
- Uscite: Quick Charge (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A); 15V 10A;
 USB-C PD30W* (5V 3A, 9V 3A, 12V 2. 5A, 15V 2A, 20V 1.5A);
 12V per avviamento
- Ingresso: USB-C PD30W* (5V 3A, 9V 3A, 12V 2. 5A, 15V 2A, 20V 1.5A)
- · Tempo di ricarica: circa 3 ore
- · Ampere di Avviamento: 700A
- · Ampere di Picco: 2100A
- · Temperature di utilizzo: -20°C / 60°C
- · Dimensioni: 244x108x32 mm
- · Peso: 745 gr

CONTENUTO DEL KIT:

- · Unità principale con cavi di avviamento
- · Cavo ricarica USB-C
- · Caricatore 230V ultrarapido QC3.0
- · Manuale d'uso

(*) Power Delivery: tecnologia di ingresso / uscita USB universale che può fornire tramite USB Type-C fino a 30W.

Con riserva di modifiche