



meccanocar 446 00 07440-4021 Inserti auricolari ad espansione

- Materiale:** Poliuretano
- Peso:** g. 0.30 – 0.45
- Dimensioni:** Diametro mm 11 – 11.5
- Certificazione:** EN 352-2
- Certif. Di qualità:** ISO 9001
- Caratteristiche:** Gli inserti in schiuma ad espansione devono essere compressi tra le dita per essere inseriti, ed è quindi necessario che l'operazione venga fatta con le mani pulite per evitare di trasferire impurità nel meato uditivo. Gli inserti hanno un elevato abbattimento, e sono dunque idonei per situazioni di rumorosità impegnativa. Per un maggiore confort e per garantire le migliori prestazioni è importante che l'utilizzatore scelga la taglia che più gli si adatta.
- Dati di attenuazione:** vedere tabella sottostante.

SNR 33 dB H32 Db M 29 Db L 29 dB

Attenuazione in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4
Deviazione std.	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
Protezione presunta	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.7