

meccanocar 446 00 07450-4022-Archetto con inserti auricolari 446 00 07460-4023-Inserti di ricambio

CARATTERISTICHE

Gli inserti in schiuma ad espansione devono essere compressi fra le dita per essere inseriti, ed è quindi necessario che l'operazione venga fatta con le mani pulite per evitare di trasferire impurità nel meato uditivo.

Gli inserti hanno un elevato abbattimento, e sono dunque idonei per situazioni di rumorosità impegnativa.

Archetto leggero predisposto per adattarsi ai movimenti della testa e della mascella. Può essere portato sotto il mento o dietro la nuca.

L'articolo è stato progettato anche per essere comodamente indossato per tutto il giorno.

DATI TECNICI

- **Materiale:** Poliuretano ipoallergenico.
- **Dimensioni:** Diametro inserti 11-11,5 mm
- **Certificazione:** EN 352
- **Certificazione di qualità:** ISO 9001

DATI DI ATTENUAZIONE

- **SNR:** 24 dB
- **H:** 27 dB
- **M:** 20 dB
- **L:** 18 dB

Frequenza in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media	22,5	21,5	19,0	22,6	30,3	35,7	38,8
Deviazione std.	3,5	3,6	2,9	2,7	3,1	4,2	4,3
Protezione presunta	19,0	17,9	16,1	19,9	27,2	31,5	34,5