



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Elmetto dielettrico da cantiere. Scheda tecnica – Pagina 1 di 1
14/09/2010

meccanocar

446 00 08000-191/G-Giallo 446 00 08010-191/B-Bianco
446 00 08020-191/R-Arancio 446 00 08030-191/A-Azzurro
Elemetto dielettrico da cantiere

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo elmetto è conforme alla norma europea EN397 ed ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE – allegato "II", in quanto è stato sottoposto ad esame di tipo presso l'Organismo Notificato n° 0497, CSI, V.le Lombardia 20, 20021 Bollate (MI).

1. Indossamento e regolazione: la cinghia di fissaggio deve essere regolata in modo che l'elmetto si adatti perfettamente alla testa del lavoratore.
2. Uso: l'elmetto protegge il lavoratore dagli oggetti che potrebbero colpire la testa.
3. Pulizia e manutenzione: l'elmetto deve essere pulito utilizzando un detergente non aggressivo e acqua calda (con temperatura non superiore a +50°C). Evitare il contatto con liquidi o spray che contengono solventi, acidi o alcool, poiché potrebbero ridurre la resistenza della calotta.
4. Controllo prima dell'uso: prima di ogni utilizzo, l'elmetto deve essere controllato per rilevare l'eventuale presenza di crepe, tagli o altri danneggiamenti e, se riscontrati, l'elmetto deve essere sostituito. Gli elementi che hanno subito un forte impatto devono essere sostituiti anche se non presentano segni evidenti di danneggiamento. Prima di indossare l'elmetto, verificare sempre che le cinghie siano attaccate ai loro punti di fissaggio e che l'elmetto sia ben indossato, così da garantire l'assorbimento degli urti. L'elmetto non deve essere utilizzato trascorsi 3 anni dalla data di produzione impressa sull'elmetto stesso. Questa data deve essere interpretata come segue: le due cifre centrali indicano l'anno di produzione, mentre la freccia indica il mese.
5. Conservazione: quando l'elmetto non viene utilizzato, conservarlo in luogo pulito ed asciutto, a normale temperatura ambiente, in una zona non contaminata dove non possa venire danneggiato.

ATTENZIONE:

- Non alterare, modificare o manomettere questo dispositivo – Non utilizzare l'elmetto se presenta crepe o tagli – Non applicare vernici sull'elmetto.
- L'uso dell'elmetto deve essere limitato alle aree industriali, nei cantieri edili o stradali, nei lavori forestali, nelle cave o miniere. Non utilizzarlo per usi non menzionati.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per un uso improprio del DPI.