

meccanocar 446 00 09470-4296-Maschera pieno facciale

Maschera intera a pieno facciale realizzata con guarnizione facciale in morbida gomma, bardatura regolabile a sei punti dotata di sgancio rapido, schermo panoramico antiurto ed antigraffio e aggancio filtri con filettatura unificata EN148-1.

Guarnizione facciale e bardatura in gomma sintetica anallergica, guarnizione oronasale in morbido silicone, visore in policarbonato, portafiltro in ABS indeformabile. Guarnizione oronasale dotata di due valvole di espirazione per evitare appannamenti del visore.

Caratteristiche tecniche

La guarnizione in morbida termogomma offre il più alto comfort per l'utilizzatore.

La maschera intera offre una garanzia di maggior tenuta grazie alla bardatura a sei punti, fissata sul corpo rigido della maschera e non sulla guarnizione facciale, evitando così di segnare il viso dell'utilizzatore nei punti di pressione e garantendo il miglior comfort.

Le valvole del mascherino interno in silicone liscio assicurano una maggiore sicurezza per l'utilizzatore.

Prove secondo EN 136:1998		EN 136	446 00 09470
Perdita di tenuta verso l'interno (%)		<0,05	0,01
Resistenza respiratoria (mbar)	Insp. 30 l/min	<0,5	0,3
	Insp. 95 l/min	<1,5	1,1
	Insp. 160 l/min	<2,5	1,8
	Esp. 160 l/min	<3,0	1,4
Tenore di CO2 (%)		<1,0	0,48

Tempo massimo di immagazzinamento: 10 anni (sigillato in fabbrica), indicato sull'etichetta della scatola.

Condizioni di immagazzinamento: temperatura tra -10°C e +50°C, umidità relativa <80%.

Certificazioni

La maschera pieno facciale Meccanocar 446 00 09470-4296 è marcata CE come DPI di III categoria ai sensi della Direttiva Europea 89/686/CEE (in Italia D. Lgs. 475/1992), in accordo alla norma tecnica EN 136:1998. La conformità del modello di D.P.I. (Art. 10) e il controllo del prodotto finito (Art. 11.A) sono valutati da: Italcert S.r.l., Organismo Notificato n° 0426.