



meccanocar

446 00 09930-4333-Con valvola d'espiazione 446 00 27440-31125-Senza valvola d'espiazione Maschere facciali per polveri nocive FFP2

Certificazione: EN 149 – FFP2

Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare con granulometria maggiore di 0,02 micron, per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.

Il facciale è costituito da 4 strati di materiale filtrante. Il facciale è munito di una guarnizione di tenuta in morbido polietilene, posta lungo l'intera zona nasale, che garantisce un elevato confort.

La bordatura di sostegno è costituita da due elastici fissati per mezzo di punti metallici esterni al bordo del facciale per non compromettere minimamente la tenuta, e per assicurare un migliore indossaggio.

Lo stringinaso è regolabile, in ferro rivestito di polipropilene colorato per distinguere più agevolmente i vari facciali. L'articolo è dotato di valvola di espiazione per non affaticare l'azione della respirazione.

Caratteristiche: la forma anatomica rende il dispositivo perfettamente adattabile a qualsiasi conformazione facciale, e consente l'uso simultaneo degli occhiali di protezione.

Marcatura: il facciale ed il suo imballo riportano la marcatura prevista dalla Direttiva Europea 89/686 e dal D.Lgs. 475 del 4/12/92.

Istruzioni per l'uso: il facciale deve essere indossato prima di entrare nella zona contaminata, e deve essere verificata la tenuta. Attenzione è improbabile che i requisiti di tenuta vengano pienamente soddisfatti se chi indossa il facciale ha la barba. Il facciale deve essere indossato per tutta la durata dell'esposizione ai contaminanti; essendo monouso, non richiede manutenzione. I facciali non ancora utilizzati devono essere conservati nella loro confezione, in ambiente asciutto e non contaminato.

TLV= valore limite di soglia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Codice	Descriz.	Norma	Classifica	Valvola	Valori TLV
446 00 09930	4333	EN149:2001	FFP2	Sì	12
446 00 27440	31125	EN149:2001	FFP2	No	12