



meccanocar 443 00 09935-4434

maschera facciale per polveri e fumi tossici FFP3(S)

Certificazione: EN149:2001; FFP3(S)

Facciale in materiale filtrante a strati, anallergico, in tessuto non tessuto di PP/PE, stringinaso in alluminio, morbida schiuma di tenuta, elastici in gomma naturale e valvola di espirazione.

Protezione da particelle solide, liquide e fumi con TLV <0,1 mg/m³. Efficienza filtrante totale minima del 98%. Efficienza filtrante testata con aerosol di cloruro di sodio ed olio di paraffina pari al 99%. Resistenza respiratoria pari ad 1,0 mbar con un flusso d'aria di 30 l/min, e 3,0 mbar con flusso d'aria pari a 95 l/min.

Caratteristiche

Il facciale è dotato lungo il bordo di una guarnizione di tenuta in morbido polietilene che ne garantisce un elevato comfort. La bordatura di sostegno è costituita da due elastici fissati per mezzo di punti metallici esterni al bordo del facciale per non compromettere minimamente la tenuta, e per assicurare un migliore indossaggio.

Lo stringinaso è regolabile, in ferro rivestito di polipropilene colorato per distinguere più agevolmente i vari facciali. L'articolo è dotato di valvola di espirazione per non affaticare l'azione della respirazione.

Caratteristiche: la forma anatomica rende il dispositivo perfettamente adattabile a qualsiasi conformazione facciale, e consente l'uso simultaneo degli occhiali di protezione.

Marcatura: il facciale ed il suo imballo riportano la marcatura prevista dalla Direttiva Europea 89/686 e dal D.Lgs. 475 del 4/12/92.

Istruzioni per l'uso: il facciale deve essere indossato prima di entrare nella zona contaminata, e deve essere verificata la tenuta. Attenzione: è improbabile che i requisiti di tenuta vengano pienamente soddisfatti se chi indossa il facciale ha la barba. Il facciale deve essere indossato per tutta la durata dell'esposizione ai contaminanti; essendo monouso, non richiede manutenzione. I facciali non ancora utilizzati devono essere conservati nella loro confezione, in ambiente asciutto e non contaminato.

TLV= valore limite di soglia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Codice	Descriz.	Norma	Classifica	Valvola	Valori TLV
446 00 09935	4334	EN149:2001	FFP3(S)	Sì	< 0,1 mg/m ³