



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Cod. 4460027390

Guanto in lattice antitaglio prevent taglia XL

Specifiche:

- Palmo ricoperto in lattice
- Finitura esterna zigrinata antiscivolo per una miglior presa
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla lacerazione
- Dorso leggermente spalmato in lattice
- Spalmatura allargata tra il dito pollice e l'indice per una maggior protezione e una presa ottimale



Campi d'impiego:

- Edilizia / Costruzioni / Falegnameria
- Industria Automobilistica / Autodemolizioni
- Manutenzione generale / Assemblaggio
- Manipolazione di pezzi abrasivi a secco
- Confezionamento / Imballaggio / Spedizioni
- Forestale / Giardini pubblici / Vivai / Serre
- Raccolta-selezione rifiuti / Settore ecologico

Info Tecniche

Articolo	Guanto in lattice antitaglio
Codice	4460027390
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Colore	arancio/bianco
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 420)	L (9)
Categoria	Protezione da rischi meccanici

Certificazioni



Marchatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Il lattice di gomma ha ottime proprietà elastiche, è flessibile, morbido ed offre un'elevata resistenza all'abrasione, alla lacerazione, contribuendo a prolungare la vita del guanto. Il suo utilizzo nel rivestimento del palmo, unito alla finitura zigrinata, rende il guanto molto flessibile, confortevole, e dona un'ottima presa nelle lavorazioni, anche in presenza di liquidi, o nelle manipolazioni di oggetti scivolosi ed abrasivi. In particolare, da evidenziare, il rivestimento supplementare tra pollice e indice, in quanto area particolarmente vulnerabile. La forma anatomica del guanto e la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo conferisce alla mano una maggior sensazione di comfort e ne riduce l'affaticamento. La leggera spalmatura sul dorso in lattice, ne incrementa poi la protezione da piccole abrasioni o graffi.



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Certificazioni e test

Il guanto è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420:2003 + A1:2009**
(Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388:2016**
(Resistenza contro rischi meccanici)

EN 420:2003 + A1:2009

Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



EN 388:2016

Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	3
Taglio da lama	1
Lacerazione	4
Perforazione	3

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.
Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.
0: non ha raggiunto il livello minimo.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciare asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di polietilene. I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o lattice. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.