



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Scheda tecnica 1/1 05/07/09

## Meccanocar 4460027560-31137-Moschettone in acciaio 4460027565-31138-Moschettone in lega leggera 4460027570-31139-Gancio in alluminio

Il moschettone è classificato come dispositivo di protezione individuale(DPI) secondo le direttive 89/686/EEC ed armonizzato secondo quanto previsto dalla norma EN362:2004, ed ha fornito le seguenti prestazioni:

EN362:2004 Test	Risultati e commenti
Clausola 4.1 Disegno ed ergonomia	Considerato sufficientemente leggero e capace di rimanere in posizione durante l'uso con necessità di aggiustamenti e con uso intuitivo
Clausola 4.2 Materiale e costruzione	Autochiudente ed autobloccante.Lo sbloccaggio e l'apertura comportano due deliberate azioni(Passato).Non sono presenti bave o parti sporgenti che possono creare danno o ferite all'operatore(Passato)
Clausola 4.3 Allungamento statico (EN364:1993 clausola 5.4,2)	Sottoposto ad un carico di 15 KN per 3 minuti senza mostrare deformazioni o rotture (Passato)
Clausola 4.4 Protezione della corrosione (EN364:1993 clausola 5,13)	Dopo 24 ore di trattenimento con spray salato al 5% presenta alcune ossidazioni bianche ma non viene intaccata la funzionalità(Passato)

Il moschettone deve essere usato per connettere 2 o più elementi di un sistema anticaduta. Generalmente tutti gli elementi del sistema sono provvisti di asole o anelli che facilitano la connessione. Può essere utilizzato con dispositivi anticaduta in accordo con le norme EN363:1993 o con un sistema di posizionamento EN358:1999 o con linee vita EN 354:2002 o assorbitori di energia EN355:2002  
Carico di rottura 20 KN

### LIMITAZIONI

- 1.Il moschettone deve essere conservato dall'utilizzatore
- 2.Il punto di ancoraggio deve sopportare un carico non inferiore a 10 KN e deve essere posizionato sopra la testa
- 3.Non deve essere utilizzato quando la caduta libera può essere superiore a 2 mt
- 4.Non deve essere conservato in ambienti eccessivamente acidi o basici.
- 5.Questo moschettone può essere usato in situazioni dove l'operatore deve agganciarsi e sganciarsi più volte al giorno.