

## Meccanocar – Manicotti in crosta per saldatore – cod. 446 00 43540.



Manichette alla spalla per proteggere il saldatore dalle proiezioni delle scorie di saldatura. La protezione è garantita dalla spalla al polso, circondato per mezzo di parentesi per evitare l'intrusione di oggetti.

Lunghezza 65 cm in pelle crosta bovina di altissima qualità.

La regolazione avviene mediante bande elastiche rosse al fine di agevolare la mobilità. Dotate di agganci rapidi con due punti di regolazione.

Cuciture con filo Kevlar. Due piegature per seguire il contorno delle spalle.

Connessioni di cotone rosso cucite con filo Kevlar.

### STANDARDS:

<b>EN ISO 11611</b>	<b>(Livelli di prestazione)</b>		
Spruzzi di metallo fuso	Classe 2		
Trasmissione del calore	Classe 2		

### APPLICAZIONI TIPICHE:

Tecniche di saldatura manuali con molta formazione di scorie e spruzzi, ad esempio: saldature di MMA (con elettrodo basico o rivestimento in cellulosa), saldature MAG (con CO<sub>2</sub> o gas misti), saldature MIG (con elevato amperaggio), saldature ad arco con filo tubolare autoprotetto, taglio plasma, scriccature, ossitaglio, proiezione termica ecc.