

Scheda tecnica Sollevatore oleopneumatico a tre sfilate,
29/07/2021

Meccanocar - Sollevatore oleopneumatico a tre sfilate – cod. 4700002713



DESCRIZIONE: Sollevatore professionale adatto per tutti gli utilizzi pesanti, in particolare officine e carrozzerie veicoli industriali, autolinee private, concessionari veicoli industriali, movimento terra. Le tre prolunghe modulari (10, 70 e 120 mm) sono studiate per un preciso approccio alla base del veicolo ed un migliore sfruttamento della corsa idraulica. La doppia valvola di discesa consente di avere una velocità costante sotto carico e di aumentarla a vuoto. Dotato di dispositivo di sicurezza che assicura la tenuta del carico anche in caso di rottura accidentale dei tubi dell'aria o dell'olio. Possibilità di bloccare il manico in 3 angolazioni diverse (verticale, inclinato ed orizzontale), per poter operare in maniera pratica e sicura. Nella massima estensione, il sollevatore raggiunge un'altezza di 540 mm. Omologato secondo la normativa EN 1494.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Portata: 60/30/18 Ton

Altezza minima: 150 mm

Corsa idraulica: 63+56+66 mm

Alzata massima: 335 mm

Dimensioni: 730x300 mm

Peso: 46 kg