

Brache di sollevamento "Meccanocar". Scheda Tecnica. Pagina 1 di 1
18/10/2023

MECCANOCAR

5070003880 – 1 - S1000 - 1 – Lungh. M 1 – Largh. Mm 50 – VIOLA
 5070000100 – 1 - S1000 - 2 – Lungh. M 2 – Largh. Mm 50 – VIOLA
 5070000200 – 1 - S1000 - 3 – Lungh. M 3 – Largh. Mm 50 – VIOLA
 5070000300 – 1 - S1000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 50 – VIOLA
 5070000350 – 1 - S1000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 50 – VIOLA
 5070000390 – 2 - S2000 - 1 – Lungh. M 1 – Largh. Mm 60 – VERDE
 5070000400 – 2 - S2000 - 2 – Lungh. M 2 – Largh. Mm 60 – VERDE
 5070000500 – 2 - S2000 - 3 – Lungh. M 3 – Largh. Mm 60 – VERDE
 5070000600 – 2 - S2000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 60 – VERDE
 5070000630 – 2 - S2000 - 5 – Lungh. M 5 – Largh. Mm 60 – VERDE
 5070000650 – 2 - S2000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 60 – VERDE
 5070000690 – 2 - S2000 - 9 – Lungh. M 9 – Largh. Mm 60 – VERDE
 5070000695 – 3 - S3000 - 1 – Lungh. M 1 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000700 – 3 - S3000 - 2 – Lungh. M 2 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000800 – 3 - S3000 - 3 – Lungh. M 3 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000900 – 3 - S3000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000950 – 3 - S3000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000980 – 3 - S3000 - 9 – Lungh. M 9 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000985 – 4 - S4000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000986 – 4 - S4000 - 5 – Lungh. M 5 – Largh. Mm 90 – GIALLO
 5070000988 – 5 - S5000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 150 – ROSSO
 5070000997 – 6 - S6000 - 10 – Lungh. M 10 – Largh. Mm 180 – MARRONE
 5070000998 – 6 - S6000 - 10 – Lungh. M 10 – Largh. Mm 180 – MARRONE

Caratteristiche Tecniche:

- Nastri di sollevamento a doppio strato in poliestere 100% prima scelta.
- Coefficiente di sicurezza 7/1 - abbinamento colori/portata a norme CEN.
- Asole rastremate e rivestite in materiale sintetico ad alta resistenza contro l'abrasione.
- Allungamento max. a carico di lavoro <5%.
- Etichette di sicurezza e certificato di conformità Meccanocar.
- Indicazione della "messa in opera" da parte dell'utilizzatore.



CE

A NORME CEN
 ALLESTIMENTO SECONDO
 LA NORMA EN 1492 E
 SECONDO LA NORMA EN
 CONFORMITÀ DELLE
 MACCHINE ENEC PARTE 4.1

**OGNI BRAGA È CORRELATA DI CERTIFICATO
 DI CONFORMITÀ ALLE NORME CEN**

*NOTA BENE: TRAMITE IL MODELLO
 DI FISSO IN SERRATO SEMPLICE. LE
 BRACHE PIETTE SONO IN COPPIE
 S T R A T O

TIPO	LARGH. mm	CARICO DI LAVORO				
		TIRO DIRETTO Kg	DOPIPO Kg	A CAFFO Kg	DOPIPO 8 ± 45° Kg	DOPIPO 8 ± 60° Kg
S 1000	50	1.000	2.000	800	1.600	1.000
S 2000	60	2.000	4.000	1.600	3.200	2.000
S 3000	90	3.000	6.000	2.400	4.800	3.000