

TRATTAMENTO PULENTE E RIGENERANTE

PULIZIA FAP/DPF

DEL FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP/DPF)

IL KIT DI PULIZIA DEL FAP: IL SERBATOIO

Questo contenitore in alluminio ha una capacità di 750 ml ed è stato progettato appositamente per contenere i liquidi necessari per la pulizia del filtro antiparticolato in due semplici step: il lavaggio e il risciacquo.

Il tappo speciale consente, da una parte, il collegamento ad un impianto di aria compressa per ricevere la spinta necessaria all'erogazione del liquido inserito nel serbatoio e, dall'altra, il collegamento al tubo con pistola per l'erogazione del prodotto.

La pistola inoltre offre la scelta di 3 differenti canule (una rigida e due flessibili) per adattarsi a tutte le tipologie di filtro antiparticolato e raggiungere i posti più difficili.

Codice Meccanocar 4110001210



CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI CORPO: Ø 75 mm x 290 mm
- PESO CORPO: 1,05 Kg
- MATERIALE CORPO: alluminio
- CAPACITÀ MASSIMA: 750 ml
- ATTACCO AL COMPRESSORE: 1/8 NPT
- LUNGHEZZA TUBO: 73 cm (raccor- di compresi)
- SONDA (A): Ø 6 mm x 280 mm, metallica con foratura laterale sulla sommità.
- SONDA (B): Ø 6 mm x 280 mm, plastica flessibile
- SONDA (C): Ø 4 mm x 280 mm, plastica flessibile
- PRESSIONE MIN. ESERCIZIO: 90 psi (6,2 bar)
- PRESSIONE MAX. ESERCIZIO: 150 psi (10,4 bar)

AVVERTENZE

- Non superare la pressione max di esercizio!
- Alla fine dell'operazione, essere sicuri di lasciare il serbatoio vuoto, pulito e con il tappo svitato per evitare possibili pressioni interne causate dai liquidi!

