




**Codice Meccanocar
4170017030**



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Maneggevole. Leggero. Instancabile. Convogliatore ad aria calda HG 2220 E da 2200 W regolato elettronicamente, regolazione in continuo della temperatura tramite rotella di regolazione in un intervallo compreso tra 80 e 630 °C in 9 passi. Regolazione del volume di aria in 2 livelli da 150 l/min a 500 l/min. Filtro per polveri fini integrato.

Dati tecnici

Temperatura	80 – 630 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	a 9 livelli
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Funzione di programmazione	No
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Funzione Cool	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	No
Funzione, durata utile, motore	1000 ore

Funzione, durata utile, riscaldamento 600 ore

Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Rilevatore della temperatura	No
Filtro per polveri sottili	Sì
Termoprotezione	Sì
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura.	No
ESD	No
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	3 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	337 x 75 x 89 mm
VPE1, peso netto	0,9 kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841351700
Potenza	2200 W

Con riserva di modifiche tecniche