



# meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

## Codice Meccanocar 4170020980



### EY1DD2

<b>Mandrino</b>	Mandrino a sgancio rapido da 6.35 mm (1/4")
<b>Coppia massima</b>	Coppia di stallo: {18V} Bassa velocità: 30 Nm, Alta velocità: 11 Nm Coppia istantanea: {18V} Bassa velocità: 45 Nm {14.4V} Bassa velocità: 40 Nm
<b>Velocità a vuoto</b>	{18V} Alta velocità: 70 – 1,800 rpm, Bassa velocità: 20 - 530 rpm {14.4V} Alta velocità: 70 – 1,450 rpm, Bassa velocità: 20 - 430 rpm
<b>Coppia frizione</b>	{18V} Alta velocità: 3 – 7 Nm, Bassa velocità: 3 – 18 Nm {14.4V} Alta velocità: 3 – 7 Nm, Bassa velocità: 3 – 17 Nm
<b>Dimensioni e peso</b>	18V / 5.0Ah {EY9L54B}: L 133 x H 253 x D 64 mm / 1.75 kg 18V / 3.0Ah {EY9L53B}: L 133 x H 237 x D 64 mm / 1.50 kg

Prestazioni/Durata (con batteria carica)	Impostazione	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	
		Foratura		
	Sega a tazza SPC (ø21 x 1.6 mm)	45 fori	25 fori	
	Legno / pino (ø15 x 120 mm)	220 fori	130 fori	
	Legno / pino (ø21 x 120 mm)	140 fori	80 fori	
	Punta a corona per legno (ø65)	45 fori	30 fori	
Avvitatura				
	Vite metrica / pino (ø6 x 80 mm)	BASSO/DRIVE/29/F	210 viti	130 viti
	Vite metrica / pino (ø8 x 80 mm)	BASSO/DRIVE/40/F	140 viti	80 viti
	Autoforanti (ø6 x 13 mm, spessore 1.6 mm)	ALTA/DRIVE/10/F	1150 viti	700 viti

### ACCESSORI

**6,35 mm (1/4") mandrino  
eccentrico**



**6,35 mm (1/4") mandrino  
destro**



**6,35 mm (1/4") mandrino  
Keyless da 13 mm**  
Non utilizzabile ad impatto

