

Codici Meccanocar 4110022490/2500/2510/2520

Il trattamento è una combinazione di particolari sostanze attive e composti chimici che lo rendono un prodotto altamente efficace in materia di pulizia e lubrificazione degli impianti di alimentazione dei motori marini Diesel (entrobordo ed entrofuoribordo). Arricchito con specifici integratori anti-alga, elimina e previene la formazione di tali fenomeni. Questo unico prodotto permette di eseguire quattro azioni fondamentali nell'impianto di alimentazione: **Deterge** in modo completo tutto il sistema di alimentazione (serbatoio, tubo passaggio carburante ed impianto iniezione ed alimentazione); **Lubrifica** (con la riduzione dello zolfo nei carburanti, nella miscela chimica troviamo una componente lubrificante che permette di sensibilizzare tutte le parti meccaniche dell'impianto alimentazione (pompa di bassa, alta pressione e iniettori); **Elimina la condensa** in eccesso secolarizzandola (la condensa che si forma all'interno del serbatoio a causa delle differenze di temperatura che si generano durante il funzionamento del motore tra la mandata ed il circuito di ritorno del carburante all'interno del serbatoio); **Mantiene inerti i batteri delle alghe** annulla la proliferazione batterica delle alghe all'interno del carburante.

Aggiunto all'interno del serbatoio, miscelato al carburante presente all'interno, aumenta il rendimento termodinamico e quindi le prestazioni del motore migliorando lo scoppio e la combustione del carburante, evita fenomeni di pre-combustione, diminuisce od elimina l'emissione del fumo nero ed elimina i rumori metallici dell'impianto di alimentazione.

Un utilizzo costante del trattamento meccanocar riduce il consumo di carburante, evita o riduce le manutenzioni straordinarie del motore.



Dati Tecnici

Aspetto fisico	Liquido Limpido
Colore	Giallo
Odore	Caratteristico
Punto di infiammabilità	>60 °C
Punto di congelamento	ND

Modo d'uso e applicazioni

Si consiglia un uso costante e continuo del prodotto (consigliamo di eseguire il trattamento dopo ogni tagliando) versando 1 lt di prodotto meccanocar ogni 500 litri di carburante.

Caratteristiche

- Elimina grandi quantità di acqua dal serbatoio
- Scioglie ed elimina contaminanti quali alghe, batteri e paraffine
- Elimina i residui acidi del sistema di alimentazione evitandone la corrosione
- Pulisce e lubrifica tutto il circuito di alimentazione
- Pulisce la pompa, sblocca gli iniettori ottimizzando la polverizzazione
- Migliora la combustione riducendo le emissioni
- Riduce i consumi di carburante

Non contiene Kerosene, Rispetta la normativa UNI EN 590