

## meccanocar 4110021710-6479-Scuro 4110021720-6840-Trasparente Protettivo ceroso spray per scatolati

Prodotto monocomponente a base di cere studiato per creare una protezione anticorrosiva nelle zone cave chiuse della carrozzeria dell'auto (es. portiere, cofani, soglie ecc.).

Il prodotto ha ottime proprietà di penetrazione ed è idrorepellente. Dopo l'essiccazione forma un rivestimento protettivo elastico e resistente agli effetti dannosi degli agenti atmosferici, dell'acqua, del sale e degli acidi deboli.

Non intacca o rovina le superfici verniciate.



### Proprietà chimico fisiche

- Colore: ambrato, trasparente
- Grado di lucentezza: opaco
- Volume: 400 ml

### Contenuto di VOC

VOC = 543,4 g/L

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Europea (2004/42/WE), che definisce il contenuto di componenti volatili per quella categoria di prodotti (cat. B/5) al livello di 840 g/L per il prodotto pronto.

### Uso

- Temperatura di utilizzo 15 – 25°C. L'aerosol dovrebbe avere la temperatura ambiente.
- Agitare prima dell'uso per 2 minuti e provarlo su un cartoncino.
- Applicare il rivestimento di cera in più strati.
- Non spruzzare sullo scarico, sugli impianti frenanti o sulle parti del motore.
- Rimuovere il materiale in eccesso con acqua ragia minerale.
- Dopo l'uso, pulire il tasto dell'aerosol capovolgendo la bombola e premendo il tasto di erogazione per circa 5 secondi.

Attenzione: per la sicurezza del personale, seguire sempre le istruzioni fornite nella scheda di sicurezza del prodotto in questione.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto in un contenitore chiuso, in luoghi asciutti e freschi, lontano dal fuoco e da fonti di calore, nonché dalla luce solare diretta.

Con riserva di modifiche