



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Codice Meccanocar 4430047872

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LCD grafico con illuminazione regolabile
- Funzione orologio con mantenimento data/ora
- Conteggio numero dei test effettuati
- Visualizza / stampa stato di salute (SOH) e stato di carica (SOC) delle batterie
- Protetto contro l'inversione della polarità dei morsetti
- Stampante termica incorporata
- Formato 'standard' della carta termica utilizzato (57mm)
- Funziona con 6 batterie AA (non incluse)

FORNITO CON:

- 2 Rotoli di carta termica
- Manuale di istruzioni
- Valigetta antiurto



Dati tecnici / Technical data

Tensione nominale batterie <i>Check batteries</i>	12V (Start & Stop) / 6V & 12V (normali / lead-acid)
Tipi di batterie controllabili <i>Battery type</i>	EFB / AGM FLAT PLATE / LIQUIDO STANDARD (PIOMBO) AGM SPIRALE / VRLA / GEL EFB / AGM FLAT PLATE / Lead-Acid (PB) / AGM SPIRALE / VRLA / GEL
Standard misure effettuabili <i>Standard of measurement</i>	SAE (CCA) (40 ~ 3000 CCA) EN (40 ~ 2100 CCA) IEC (30 ~ 1985 CCA) DIN (25 ~ 1685 CCA) JIS (da codice batteria) (from battery code)
Verifica alternatori/ sistemi di avviamento <i>Check cranking system / starting system</i>	12 / 24V
Stampante <i>Printer</i>	Termica incorporata <i>Built-in thermal</i>
Dimensione L x L x P mm <i>Dimension</i>	275 x 135 x 80
Peso <i>Weight</i>	1,5 / 3,7kg
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	0°C / 50 °C (32°F / 122°F)

