

**Codice Meccanocar 3950001000**

## **Rivettatrice a batteria 18V 2x4Ah**



- Pistola rivettatrice a batteria per rivettare a una velocità estrema rispetto agli utensili ad aria compressa
- Compatibile al 100% con tutte le batterie Metabo da 18 Volt
- Elevata longevità grazie al motore senza spazzole e al robusto ingranaggio di precisione
- Con bocchini di tenuta per il comando ad una sola mano: il rivetto inserito tiene in qualsiasi posizione
- Contenitore trasparente per facilitare lo svuotamento delle spine spezzate
- Rapida sostituzione dei bocchini tramite l'attrezzo integrato, per rivetti di vari diametri
- Lavoro sicuro grazie alla robusta staffa di protezione manuale
- Luce a LED per un'illuminazione ottimale durante la rivettatura, disattivabile in caso di superfici riflettenti
- Design ergonomico per lavorare comodamente anche negli angoli
- Occhiello robusto per lavorare con poca fatica tramite balancer/molla
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### **Dati tecnici**

#### **Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah
Ø rivetto in tutti i materiali	2.4 - 5 mm
Ø rivetto max. in alluminio	6 mm
Forza di inserimento	10000 N
Corsa apparecchio	25 mm
Peso senza batteria	1.9 kg
Peso con batteria	2.4 kg

#### **Vibrazione**

Vibrazione	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah
Ø rivetto in tutti i materiali	2,4 - 5 mm
Ø rivetto max. in alluminio	6 mm
Forza di inserimento	10000 N
Corsa apparecchio	25 mm
Peso senza batteria	1,9 kg
Peso con batteria	2,4 kg

**Vibrazione**

Vibrazione	2,5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Dotazione**

4 bocchini di tenuta  
4 testine standard  
Gancio da cintura  
2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)  
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L