Scheda di Dati di Sicurezza secondo (CE) n. 1907/2006- ISO 11014-1

5699

SDB n. : 152852
V001.1
revisione: 12.07.2007
Stampato: 19.09.2007

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

Nome commerciale:
5699

ART. F3893 800 004

Uso previsto:
Sigillante siliconico

Elementi identificatori della società/impresa:
Henkel Loctite Adesivi S.r.L.
Via Barrella 6
20157 Milano

Italia

Telefono: +39 02357921
N. fax: +39 0235552550

Telefono di emergenza:
+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444

2. Identificazione dei pericoli

R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti

Descrizione chimica:
Sigillante siliconico

Indicazione dei componenti secondo (CE) n. 1907/2006:

Componenti pericolosi no. CAS	EINECS ELINCS	contenuto	Classificazione
Composto siliconico		1 - 5 %	Xi - Irritante; R36/38, R43
Metil Etil Chetossima 96-29-7	202-496-6	1 - 5 %	Cancerogeno, categoria 3.; R40 Xn - Nocivo; R21 Xi - Irritante; R41 R43

Per il testo integrale delle pertinenti frasi R vedi sezione 16 "Altre Informazioni".

Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.

Metiletilchetossime formata durante l'indurimento

4. Interventi di primo soccorso

Inalazione:
Portare all'aperto. Se i sintomi persistono consultare un medico.

Contatto con la pelle:
Risciacquare con acqua corrente e sapone.
Consultare il Medico se l'irritazione persiste.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare sotto acqua corrente (per almeno 10 minuti); eventualmente consultare un medico.

Ingestione:
Non provocare il vomito.
Consultare un medico.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei:
anidride carbonica, schiuma, polvere

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio:
Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.

Si possono formare prodotti di combustione o gas:
Formaldeide, Fumo di silice.

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

Precauzioni per le persone:
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Precauzioni ambientali:
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

Metodi di bonifica e rimozione:
Raccogliere quanto più materiale possibile.
Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione.
Conservare in un contenitore chiuso parzialmente riempito fino allo smaltimento.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione:
Utilizzare unicamente in locali ben ventilati.
I vapori devono essere eliminati con un aspiratore per evitare che vengano inalati

Immagazzinamento:
Immagazzinare in luogo fresco, ben ventilato.
Evitare assolutamente che il prodotto venga in contatto con l'acqua durante l'immagazzinaggio.

8. Protezione personale/controllo dell'esposizione

Protezione delle vie respiratorie:
Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Protezione delle mani:
E' raccomandato l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche ad esempio in nitrile
La durata nel tempo dei guanti resistenti alle sostanze chimiche siriduce a causa di diversi fattori (es. temperatura). Questo rischio deveessere considerato dall'utilizzatore. Se il materiale costituente èusurato o strappato è consigliabile sostituire i guanti.

Protezione degli occhi:
Indossare occhiali di protezione con montatura.

Misure protettive igieniche:
Osservare buone norme igieniche industriali.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Proprieta' generali:

Aspetto	pasta grigio
Odore:	inodore

Proprietà chim.-fis.:

Valore pH	non applicabile
Punto di ebollizione	Non applicabile
Punto di infiammabilità	> 93 °C (> 199.4 °F)
Pressione del vapore	< 5 mm/Hg
Densità (20 °C (68 °F))	1,5 g/cm3
Solubilità (qualitativa) (Solv.: acqua)	Polimerizza a contatto con acqua.
Contenuto COV (EC)	< 5,00 % (Come stabilito nella Direttiva del Consiglio 2004/42/EC)

10. Stabilità e reattività

Condizioni da evitare:
Stabile
Esposizione all'aria o all'umidità per periodi prolungati.

Materiali da evitare:
Polimerizza a contatto con acqua.

Prodotti di decomposizione pericolosi:
Metiletilchetossime formata durante l'indurimento.
Il metanolo viene liberato lentamente in seguito all'esposizione all'umidità

11. Informazioni tossicologiche

Tossicità orale acuta:
Può causare irritazione al tratto digerente.
L'ingestione di grandi quantità può provocare danni al fegato o alle reni.

Tossicità per inalazione acuta:
Il metil-etil-chetossima rilasciato durante la polimerizzazione del silicone ossimico RTV è irritante per il sistema respiratorio

Irritazione della pelle:
Il metil-etil-chetossima rilasciato durante la polimerizzazione delsilicone ossimico RTV è sensibilizzante ed irritante per la pelle.

Irritazione degli occhi:
Puo' causare una leggera irritazione agli occhi.

Altri dati:
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
CONTIENE UNA SOSTANZA CLASSIFICATA R40 NELLA EU:>1%

12. Informazioni ecologiche

Ecotossicità:
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche
Si suppone non sia pericoloso alle specie acquatiche.

Mobilità:
Gli adesivi polimerizzanti sono immobili.

Persistenza / Degradabilità:
Il prodotto è non biodegradabile.

Potenziale bioaccumulativo:
Non si bio-accumula.

Dati ecologici generali:
I prodotti Loctite induriti sono tipici polimeri e non presentano nessun rischio ambientale immediato.
Si dovranno tenere in considerazione le precauzioni richieste inriferimento ai rischi ambientali per quanto riguarda articoli in cui siautilizzato questo prodotto.

13. Osservazioni sullo smaltimento

Smaltimento del prodotto:
Effettuare lo smaltimento in conformitá alle specifiche norme locali e nazionali.
Il contirbuto di questo articolo ai fini del rifiuto è assolutamente insignificante se comparato con il manufatto su cui è impiegato

Codice rifiuti( ):
08 04 09 sostanze adesive e sigillanti di scarto contenenti solventi organici ed altre sostanze pericolose

Smaltimento di imballaggi contaminati:
Dopo l'utilizzo tubi, cartoni e flaconi contenenti residui di prodottodevono essere stoccati come rifiuti chimicamente contaminati indiscariche autorizzate o devono essere inceneriti.
Lo smaltimento deve essere fatto in accordo alle disposizioni legali vigenti.

14. Informazioni sul trasporto

Informazioni generali:
Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

15. Informazioni sulla normativa

Simboli di rischio:

Xn - Nocivo

Xn - Nocivo

Contiene

Metil Etil Chetossima,
Composto siliconico

Frasi R:

R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Frasi S:

S23 Non respirare i vapori.
S24 Evitare il contatto con la pelle.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S22 Non respirare le polveri.
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

16. Altre informazioni

Testo integrale delle frasi R, riportate in forma abbreviata nel presente foglio di dati di sicurezza. Per l'identificazione del prodotto consultare il capitolo 15.

R21 Nocivo a contatto con la pelle.
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Ulteriori informazioni:

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.
Questa scheda di sicurezza è stata preparata in accordo alla Direttiva 67/548/EEC e successivi emendamenti e alla Direttiva 1999/45/EC.