



meccanocar 409 00 00800-AN 302-70-Flacon de 50 ml Frein filet fort

NOM DE PRODUIT

Frein filet fort.

DESCRIPTION

Frein filet très résistant. Couleur verte. Peut être utilisé sur tous les métaux, en accouplements libres ou forcés. Indiqué pour bloquer de façon permanente vis, boulons, écrous et d'autres composants filetés.

Résiste aux températures comprises entre -55°C et $+150^{\circ}\text{C}$.

Résiste aux vibrations, aux huiles, aux carburants, aux fluides frigorigènes et aux agents chimiques.

Comparable au produit "Loctite 270".

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Viscosité (25°C – mPa): 500-600.
- Poids spécifique (g/ml): 1,1.
- Diamètre max. filet/Tolérance max. joint: M20/0,15 mm.
- Point d'inflammabilité: $>100^{\circ}\text{C}$
- Contenu en solvants: aucun.

CARACTÉRISTIQUES de POLYMÉRISATION

- Temps de manipulation: 10-20 minutes.
- Temps de durcissement fonctionnel à froid: 1-3 heures.
- Temps de durcissement final à froid: 5-10 heures.
- Résistance initiale au dévissage: 9,0 – 13,0 N/mm².
- Résistance résiduelle au dévissage: 13,0 – 17,0 N/mm².
- Résistance au coulissement/coupe: 12,0 – 15,0 N/mm².
- Validité: 14 mois à compter de la date de fabrication.