



## **meccanocar 411 00 00001-1-Fût 200 l** **411 00 00870-1805-Bidon 5 l** **Multistoff liquide**

### **PROPRIÉTÉS**

Multistoff Meccanocar est un liquide hautement pénétrant qui permet de débloquer en peu temps et facilement tout assemblage de vis, d'écrous et toute autre pièce métallique filetée rouillée. Élimine l'humidité sur les contacts électriques en rétablissant une conductibilité meilleure et durable ; excellent contre l'humidité, il permet une protection des parties traitées en évitant la formation de couches d'oxyde et la corrosion. C'est un produit universel excellent pour l'entretien dans le secteur des voitures, des camions, des engins de terrassement et naval.

### **DILUTION ET MODE D'EMPLOI**

Utiliser le liquide pur directement sur la pièce à traiter sans sécher, laisser agir quelques instants puis débloquer la partie métallique filetée en dégageant la rouille. S'il est correctement utilisé, le liquide n'endommage pas les peintures, les caoutchoucs, les tissus ni les surfaces en plastique.

### **ATTENTION.**

- Ne pas utiliser en présence de flammes ou sur des pièces chaudes.
- Si le traitement est effectué à l'intérieur de l'habitacle, aérer avant d'y accéder et de démarrer le moteur.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- **Aspect:** liquide de couleur marron.
- **Odeur:** caractéristique.
- **Stockage:** conserver le produit hors de la portée des enfants et dans un endroit frais et aéré.

### **AVERTISSEMENTS**

Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l'étiquette du récipient.

Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au produit en question.

Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit à la date de la rédaction susmentionnée. Toutefois, vu les nombreux usages possibles et les interférences éventuelles d'éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être prise à ce sujet.