



meccanocar **411 00 00002-2-Fût 200 l**
 411 00 02500-2611-Bidon 5 l
 411 00 06000-2645-Bidon 20 l
Produit décirantEurope

PROPRIÉTÉS

Le décirant polymère Meccanocar est un liquide destiné à l'élimination de la couche de cire de protection présente sur les carrosseries neuves des voitures.

Le produit est hautement concentré et il est conçu pour redonner leur brillant aux carrosseries des véhicules avant leur commercialisation.

Le produit, s'il est bien dilué, ne tache pas, n'endommage pas les pièces chromées, les joints, les peintures.

DILUTION ET MODE D'EMPLOI

Le produit doit être dilué en concentrations de 1% à 10% suivants les conditions d'utilisation. Nébuliser le produit sur le véhicule à traiter, laisser agir quelques instants, puis rincer.

ATTENTION.

- Ne pas utiliser le produit sur les voitures chaudes, il risque de tacher les carrosseries.
- Ne pas utiliser le produit concentré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect: liquide de couleur jaune paille.
- pH: 11 +/- 0,5.
- Biodégradabilité: > 90%.
- Stockage: conserver le produit hors de la portée des enfants et dans un endroit frais et aéré.

AVERTISSEMENTS

Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l'étiquette du récipient.

Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au produit en question.

Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit à la date de la rédaction susmentionnée. Toutefois, vu les nombreux usages possibles et les interférences éventuelles d'éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être prises à ce sujet.