



meccanocar 411 00 12700-2713-310 ml **-Meccanoglass en cartouche-**

DESCRIPTION

Meccanoglass Meccanocar est une colle de scellage monocomposant à base polyuréthane à réticulation rapide. Indiqué pour le remplacement rapide des pare-brises collés, permettant d'utiliser la voiture une heure après le collage pour les voitures sans airbag ou 3heures et demi après le collage pour les voitures avec airbag (T.A. > 23°C; H.R. 50%).

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

- Aspect: pâte thixotrope noire.
- Densité: 1,21 +/- 0,05 g/cm³.
- Charge à la rupture: > 10 N/mm².
- Allongement à la rupture: > 400%.

APPLICATION ET UTILISATION

Avant l'application, s'assurer que les surfaces à traiter sont parfaitement propres, sèches et sans huiles. On recommande de traiter les vitres non sérigraphées avec notre Primer verre codes 411 00 12800-2714/411 00 12900-2715.

Meccanoglass peut être appliqué directement sur les résidus de l'ancienne couche de PU sur la coque à condition qu'ils soient fraîchement coupés.

Extruder un cordon de colle de scellage sur le bord du verre, puis appliquer immédiatement le verre dans la son logement.

STOCKAGE ET DURÉE

Meccanoglass Meccanocar stocké dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et bien aéré, à des températures comprises entre +5°C et +30°C a une durée de 9 mois à compter de la date de fabrication.

REMARQUES

Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter une garantie, puisque les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle.

L'utilisateur en détermine par conséquent l'aptitude pour ses applications.