



**meccanocar 411 00 12800-2714-25 ml**  
**411 00 12900-2715-250 ml**  
**- Primer pour verre -**

**DESCRIPTION**

Primer pour verre Meccanocar est un produit spécial à base de polyuréthane indiqué pour la pré-peinture (primérisation) des surfaces en verre avant l'application de notre colle code 411 00 12700-2713-Meccanoglass.

**CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES**

Base: résines polyuréthanes en solvant.  
Aspect: liquide noir à faible viscosité.  
Résidu sec: 22 +/- 0,5%.  
Poids spécifique: 0,99 +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup>.

**APPLICATION ET UTILISATION**

Agiter préalablement le flacon de produit. Sur le verre préalablement dégraissé et nettoyé, appliquer le Primer pour verre Meccanocar avec un tampon ou par pulvérisation. Le solvant s'évapore immédiatement (hors poussière au bout d'environ 3 minutes); le produit réticule ensuite par réaction avec l'humidité atmosphérique. L'application successive du Meccanoglass, code 411 00 12700-2713, peut se produire après un intervalle de cinq minutes et non trois heures après l'application du primer.

**STOCKAGE ET DURÉE**

Le Primer pour verre Meccanocar stocké dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et bien aéré, à des températures comprises entre +5°C et +25°C a une durée de 9 mois à compter de la date de fabrication.

**REMARQUES**

Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter une garantie, puisque les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle.  
L'utilisateur en détermine par conséquent l'aptitude pour ses applications.