



meccanocar 411 00 14610-2734
Bidon 5 l Produit décirant pour le Japon

PROPRIÉTÉS

Le décirant paraffinique Meccanocar est un liquide destiné à l'élimination de la couche de cire de protection présente sur les carrosseries des voitures neuves.
Le produit est hautement concentré et il est conçu pour redonner leur brillant aux carrosseries des véhicules avant leur commercialisation.
Le produit, s'il est opportunément dilué, ne tache pas, n'endommage pas les pièces chromées, les joints, les peintures.

DILUTION ET MODE D'EMPLOI

Mettre le décirant dans le réservoir de la nettoyeuse haute pression, régler l'aspiration suivant la couche de cire.
Régler la nettoyeuse haute-pression à une température maximum de 80-90°C
Agir perpendiculairement par rapport à la voiture et insister sur la couche de cire la plus obstinée.
Après le décirage, fermer le tuyau d'aspiration du produit et rincer uniquement à l'eau chaude.
Si la couche de cire persiste, répéter l'opération.

ATTENTION.

Le décirant paraffinique versé dans le serpentin de la nettoyeuse haute pression pourrait désincruster tout le calcaire existant et donc l'obturer.
S'assurer avant l'emploi de l'efficacité de la nettoyeuse haute pression.

AVERTISSEMENTS

Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l'étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit à la date de la rédaction susmentionnée. Toutefois, vu les nombreux usages possibles et les interférences éventuelles d'éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être prise à ce sujet.