



meccanocar 411 00 14795-2771 Panneaux bitumineux insonorisants

PROPRIÉTÉS

Les Panneaux bitumineux insonorisants Meccanocar sont des panneaux bitumineux autocollants indiqués pour l'isolation et l'insonorisation des planchers des carrosseries.

UTILISATION

Grâce à sa flexibilité, le Panneau bitumineux Meccanocar est facilement adaptable aux différents profils des sols. Le matériel devrait être appliqué à une température d'au moins +20°C. Il est important que la surface d'application du matériel insonorisant autocollant soit sèche, sans huiles ni graisses ni solvants ni impuretés en général. Le pouvoir adhésif à froid dépend beaucoup de la pression d'application.

CARACTÉRISTIQUES

Base	: mélange à base de bitume, plastifiants, élastomères et charges minérales.
Aspect	: solide
Couleur	: noir
Epaisseur	: 2,0 ± 0,2 mm
Poids de surface	: 3,6 kg/m ² ±10%
Poids spécifique	: 1,8 ÷ 1,9 g/cm
Résistance À LA CHALEUR POUR de courtes périodes	: +120°C
Inflammabilité	: conforme à la norme usa fmv 302 classe se/nbr, monté
Classe se.	
Vitesse de combustion	: conforme à la norme din 75200 ≤ 100 mm/min
TEMPÉRATURE	: -30°C ÷ +90°C

STOCKAGE ET DURÉE

VABER 322/A stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante, a une durée de 12 mois à compter de la date de fabrication.

Les informations techniques et les valeurs figurant sur cette fiche correspondent à nos expériences et recherches concrètes, sans toutefois constituer une responsabilité ou une garantie de notre part, car les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle.

L'utilisateur en détermine par conséquent l'aptitude pour ses applications.