



## **meccanocar 411 00 14845-2781-Graisse MR.**

Graisse pour moyeux de roues.

La lubrification des roulements des moyeux de roue a toujours été contraignante et le sera sans doute à l'avenir, en raison des exigences plus sévères, qui est une conséquence de l'adaptation technologique des camions.

Les propriétés fondamentales d'un produit d'un niveau qualitatif supérieur, sont les suivantes:

- Excellente stabilité mécanique, permettant de longues périodes d'exercice également dans des conditions très difficiles.
- Grand pouvoir anticorrosion.
- Grande stabilité chimique.
- Très haut degré d'onctuosité et adhésivité.
- Bonne résistance à l'égard de l'action lessivante de l'eau.

La graisse MR Meccanocar est particulièrement conseillée pour la lubrification à la graisse des roulements et des machines travaillant à de hautes températures d'exercice, pour satisfaire les exigences de lubrification les plus disparates.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Couleur: noisette.
- Aspect: comateux.
- Pénétration lav.: ASTM D 217, 220/250 dmm.
- Point de goutte: ASTM D 566, ne fond pas.
- Corrosion sur cuivre: ASTM D 4048, 1A.
- Essai de stabilité mécanique: ASTM D 1831, 15 dmm.

