



**meccanocar 411 00 14880-2788-5 litres.**  
**411 00 14883-2788F-200 litres.**  
**Huile hydraulique (ISO 68).**

**DENOMINATION**

Huile hydraulique de grande qualité à base paraffinique, correctement additivée en fonction de l'utilisation spécifique. Conforme aux classes ISO-HS.

La grande valeur de l'indice de viscosité naturelle permet de maintenir le niveau de viscosité très proche du niveau prévu par l'inventeur du système, même lorsque les températures varient.

Les excellentes propriétés antioxydantes et antirouille en garantissent l'emploi durant de longues périodes d'exercice, sans problèmes d'oxydation particuliers.

Le bon pouvoir antimousse, même si on le secoue énergiquement, dans les circuits alimentés par des pompes très rapides, évite les irrégularités du fonctionnement.

Indiqué pour être utilisé sur les installations de transmission hydrodynamique d'énergie, sur les commandes hydrauliques et les systèmes hydrostatiques, particulièrement sur les machines et les appareillages de précision.

**CARACTÉRISTIQUES.**

- Aspect: huileux-limpide.
- Poids spécifique à +15°C: 0,880 kg/dm<sup>3</sup>.
- Viscosité à +40°C: 68 cSt.
- Indice de viscosité: 90-100.
- Inflammabilité: +200°C
- Congélation: -10°C coule.

\* Les valeurs susmentionnées ne constituent pas une spécification et sont obtenues en tenant compte des tolérances de production normales.