



## **meccanocar 411 00 15340-2950-Rust 4 remove.**

### **SECTEUR D'APPLICATION**

Défixateur, antioxydant pour organes mécaniques en mouvement. Débloque les joints filetés, les boulons, les raccords, les colliers à vis. Lubrifie, protège contre la rouille toutes les parties traitées.

### **DESCRIPTION**

Mélange polyfonctionnel à base d'huiles au bisulfure de molybdène dans des solvants aliphatiques.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect: emballage aérosol.
- Couleur: brun.
- Densité: 0,800 kg/l. (+/-0.05) à 20°C (phase liquide).
- Gaz propulseur: Propane/butane.
- Stabilité en stock: 36 mois minimum.

### **UTILISATION**

Bien agiter avant l'emploi. Vaporiser le produit directement sur les parties concernées en tenant la bombe verticale. Laisser agir quelques instants. Essayer d'éliminer les parties grippées et, si nécessaire, vaporiser de nouveau le produit sur les surfaces concernées.

Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l'étiquette du récipient.

Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au produit en question.

Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit à la date de la rédaction susmentionnée. Toutefois, vu les nombreux usages possibles et les interférences éventuelles d'éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être prise à ce sujet.