

meccanocar 443 00 60010-Demarreur a roues

Démarrreur de secours extrêmement puissant, avec la possibilité de démarrer des véhicules alimentés en 12 et 24 Volts. Courant d'appel maximum de 9900 A en version 12 V, et 4950 A en version 24 V. Il dispose d'un système "trolley" qui permet de le porter à la main et, sur les longs trajets, d'extraire une poignée confortable et de se déplacer facilement sur des roues en caoutchouc robustes.

Ce modèle a 1650CA à 24V, et convient à une utilisation moyenne-lourde de l'électricien, de la carrosserie industrielle et de la flotte de sauvetage. Il peut fonctionner sur des voitures et des camionnettes de toute cylindrée et sur des véhicules industriels.



Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ➤ Courant de démarrage: | 3300/1650 A |
| ➤ Courant d'appel: | 9900/4950 A |
| ➤ Longueur du câble: | 150 cm |
| ➤ Section de câble: | 35 mm ² |
| ➤ Prise auxiliaire 12 Volts: | 16 A à utiliser comme économiseur de mémoire |
| ➤ Alarme d'inversion de polarité: | Oui |
| ➤ Système sans gaz: | Oui |
| ➤ Dimensions: | 53 X 16 X 48 cm |
| ➤ Poids: | 26 kg |

Sous reserve de modifications