

# MECCANOCAR

## 4110020800 - Grasso multiuso (cartuccia a vite)

### Descrizione

Grasso lubrificante a base di saponi di litio, d'impiego universale per tutti i cuscinetti piani, a rotolamento e a strisciamento.

E' un grasso con buona stabilità meccanica, buona resistenza all'ossidazione, comportamento uniforme alle varie temperature nell'ambito dell'intervallo termico di lavoro indicato. Esso assicura inoltre una discreta resistenza all'acqua e all'umidità.

### Impiego

Il grasso multiuso Meccanocar è formulato per l'impiego universale nell'industria, nel settore autotrasporti, agricoltura, movimento terra ed edilizia.

E' usato con convenienza anche in ambienti umidi o polverosi dove il grasso deve proteggere i punti d'attrito dalla penetrazione di acqua e impurità e da corrosione.

### Caratteristiche

- Buon potere adesivo
- Resistente all'ossidazione
- Buona resistenza all'acqua
- Ottimo potere anticorrosivo



### Caratteristiche chimico fisiche

Intervallo termico di lavoro continuo		°C	-25/+120
Temperatura max per brevi periodi		°C	+130
Punto di gocciolamento	DIN ISO 2176	°C	>185
Penetrazione lavorata	DIN ISO 2137	1/10 mm	265-295
Classe NLGI			2
Ispezzitore			Li 12-Idrossistearat
Viscosità olio base	DIN 51 562	mmq/s	135
Resistenza all'acqua	DIN 51 807 T1	grado	1-90
Protezione anticorrosiva	DIN 51 802	grado	0
Corrosione su rame	DIN 51 811	grado	1-10
Classificazione	Classificazione	DIN 51 502	K 2 K-20